	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 1 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsules MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
 Nome commerciale del prodotto/identificazione : Chemical Anchor capsules MVA, Dimensions M8 up to M30
 Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela : Costruzioni

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessun dato disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Mungo Befestigungstechnik AG
 Bornfeldstrasse 2
 4603 Olten / SWITZERLAND
 Phone: + 41 62 2067575
 Fax: + 41 62 2067585
 E-mail: mungo@mungo.ch

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : 145 (24h) oder +41 44 251 51 51 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226
 Acute Tox. 4 (Oral) H302
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317
 Repr. 2 H361d
 STOT RE 1 H372
 Aquatic Chronic 2 H411

Testo completo delle frasi di rischio: cfr. sezione 16


2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



Avvertenza : Pericolo

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 2 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

Componenti pericolosi	: Stirene; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; Perossido di dibenzoile
Indicazioni di pericolo (CLP)	: H226 - Liquido e vapori infiammabili. H302 - Nocivo se ingerito. H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	: P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti, Proteggere gli occhi, il viso P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato. P501 - Smaltire il prodotto in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli : Dati PBT/vPvB : L'informazione non è disponibile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele


Nome della sostanza	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Stirene	(Numero CAS) 100-42-5 (Numero CE) 202-851-5 (N. sostanza) 601-026-00-0 (no. REACH) 01-2119457861-32	1 – 12,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
ethylene dibenzoate	(Numero CAS) 94-49-5 (Numero CE) 202-338-6 (no. REACH) 01-2120759933-41	0 – 1,5	Aquatic Chronic 2, H411
Perossido di dibenzoile	(Numero CAS) 94-36-0 (Numero CE) 202-327-6 (N. sostanza) 617-008-00-0 (no. REACH) 01-2119511472-50-xxxx	0,5 - <2,5	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol	(Numero CAS) 38668-48-3 (Numero CE) 254-075-1	0 - 0,75	Acute Tox. 2 (Oral), H300 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

Per il testo completo delle frasi V, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Ulteriori suggerimenti : Soccorritore: attenzione all'autoprotezione!. Vedere anche la sezione 8. Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 3 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

Inalazione	: Provvedere all' apporto di aria fresca. La persona colpita va messa in posizione tranquilla, coperta e tenuta calda. In caso di dubbi o se i sintomi persistono, consultare un medico.
Contatto con la pelle	: Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua . Chiamare un medico se l'irritazione aumenta o persiste.
Contatto con gli occhi	: Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. In caso di dubbi o se i sintomi persistono, consultare un medico.
Ingestione	: Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione	: Nessun effetto avverso previsto. Potrebbe essere irritante.
Contatto con la pelle	: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Contatto con gli occhi	: Provoca grave irritazione oculare.
Ingestione	: Nocivo se ingerito.
Sintomi cronici	: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di nuocere al feto.

4.3. Indicazione dell' eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: Acqua nebulizzata, Schiuma resistente all'alcool, Anidride carbonica, Estinguente a secco.
Mezzi di estinzione non idonei	: Acqua a getto pieno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici	: Liquido e vapori infiammabili. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici. (COx).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione	: Equipaggiamento per la protezione antincendio. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.
-----------------------------	---

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale


6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Per chi non interviene direttamente	: Evacuare il personale verso un luogo sicuro. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Riferimento ad altre sezioni: 8. Prevedere un ricambio d'aria sufficiente. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori e le polveri. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Assicurarsi che le apparecchiature siano adeguatamente messe a terra. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
-------------------------------------	---

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Per chi interviene direttamente	: Assicurarsi che le procedure e la formazione per la decontaminazione e lo smaltimento di emergenza siano adottate. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare.
---------------------------------	---

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 4 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Raccogliere meccanicamente e in contenitori adatti per lo smaltimento. Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento. Arginare. Eliminare il materiale impregnato in conformità alle normative in vigore.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Utilizzare unicamente in aree ben ventilate. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare il vapore o l'aerosol. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Maneggiare ed aprire il contenitore con attenzione. Rimettere il tappo immediatamente dopo l'uso. Minimizzare gli sprechi e la creazione di scarti attraverso un buon controllo di processo. (temperatura, concentrazione, pH, tempo). Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili... Vedere anche la sezione 10.

Misure di igiene : Mantenere una buona igiene industriale. lavare le mani e il viso prima delle pause ed immediatamente dopo aver maneggiato il prodotto. Togliere gli indumenti contaminati.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non conservare insieme o in prossimità ai materiali incompatibili elencati alla sezione 10.

Materiali incompatibili : Acidi forti, forti ossidanti. Alcali forti.

Temperatura di stoccaggio : < 25 °C

Calore e sorgenti di ignizione : Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dalla luce solare diretta.

7.3. Usi finali particolari

Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Stirene (100-42-5)		
Austria	MAK (mg/m ³)	85 mg/m ³
Austria	MAK (ppm)	20 ppm
Austria	MAK Breve durata (mg/m ³)	340 mg/m ³
Austria	MAK Breve durata (ppm)	80 ppm
Belgio	Valore limite (mg/m ³)	108 mg/m ³
Belgio	Valore limite (ppm)	25 ppm
Belgio	Valore di breve durata (mg/m ³)	346 mg/m ³
Belgio	Valore di breve durata (ppm)	80 ppm
Bulgaria	OEL TWA (mg/m ³)	85 mg/m ³
Bulgaria	OEL STEL (mg/m ³)	215 mg/m ³



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 5 / 16

N. di revisione : 6.1

Data di pubblicazione :
03/04/2020

Chemical Anchor capsules MVA, Dimensions M8 up to M30

Sostituisce : 29/04/2019

Numero del documento:
1542345

Stirene (100-42-5)		
Croazia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	430 mg/m ³
Croazia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Croazia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1080 mg/m ³
Croazia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	250 ppm
Repubblica Ceca	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	100 mg/m ³
Danimarca	Grænseværdie (ceiling) (ppm)	25 ppm
Danimarca	Grænseværdie (ceiling) (mg/m ³)	105 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (mg/m ³)	90 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m ³)	200 mg/m ³
Estonia	OEL STEL (ppm)	50 ppm
Finlandia	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	86 mg/m ³
Finlandia	HTP-arvo (8h) (ppm)	20 ppm
Finlandia	HTP-arvo (15 min)	430 mg/m ³
Finlandia	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Francia	VME (mg/m ³)	100 mg/m ³ (indicative limit)
Francia	VME (ppm)	23,3 ppm (indicative limit)
Francia	VLE (mg/m ³)	46,6 mg/m ³ (indicative limit)
Francia	VLE (ppm)	200 ppm (indicative limit)
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m ³)	86 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (ppm)	20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Germania	TRGS 903 Valore limite biologico	600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (measured as mg/g Creatinine) 600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of several shifts (measured as mg/g Creatinine)
Grecia	OEL TWA (mg/m ³)	425 mg/m ³
Grecia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (mg/m ³)	1050 mg/m ³
Grecia	OEL STEL (ppm)	250 ppm
Ungheria	AK-érték	50 mg/m ³
Ungheria	CK-érték	50 mg/m ³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	85 mg/m ³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	20 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	170 mg/m ³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	40 ppm
Lettonia	OEL TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 6 / 16

N. di revisione : 6.1

Data di pubblicazione :
03/04/2020

Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30

Sostituisce : 29/04/2019

Numero del documento:
1542345

Stirene (100-42-5)		
Lituania	IPRV (mg/m ³)	90 mg/m ³
Lituania	IPRV (ppm)	20 ppm 10 ppm (for planning of new facilities or replacing the old ones)
Lituania	TPRV (mg/m ³)	200 mg/m ³
Lituania	TPRV (ppm)	50 ppm
Polonia	NDS (mg/m ³)	50 mg/m ³
Polonia	NDSch (mg/m ³)	100 mg/m ³
Portogallo	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Portogallo	OEL STEL (ppm)	40 ppm
Romania	OEL TWA (mg/m ³)	50 mg/m ³
Romania	OEL TWA (ppm)	12 ppm
Romania	OEL STEL (mg/m ³)	150 mg/m ³
Romania	OEL STEL (ppm)	35 ppm
Slovacchia	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	86 mg/m ³
Slovacchia	NPHV (priemerná) (ppm)	20 ppm
Slovacchia	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	86 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	20 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m ³)	344 mg/m ³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	80 ppm
Spagna	VLA-ED (mg/m ³)	86 mg/m ³ (endocrine disruptor)
Spagna	VLA-ED (ppm)	20 ppm (endocrine disruptor)
Spagna	VLA-EC (mg/m ³)	172 mg/m ³
Spagna	VLA-EC (ppm)	40 ppm
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	43 mg/m ³
Svezia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	10 ppm
Svezia	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	86 mg/m ³
Svezia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	20 ppm
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	430 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Regno Unito	WEL STEL (mg/m ³)	1080 mg/m ³
Regno Unito	WEL STEL (ppm)	250 ppm
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	105 mg/m ³
Norvegia	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norvegia	Grenseverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	131,25 mg/m ³ (value calculated)
Norvegia	Grenseverdier (Kortidsverdi) (ppm)	37,5 ppm (value calculated)
Svizzera	MAK (mg/m ³)	85 mg/m ³
Svizzera	MAK (ppm)	20 ppm
Svizzera	KZGW (mg/m ³)	170 mg/m ³
Svizzera	KZGW (ppm)	40 ppm
Australia	TWA (mg/m ³)	213 mg/m ³
Australia	TWA (ppm)	50 ppm



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 7 / 16

N. di revisione : 6.1


Data di pubblicazione :
03/04/2020

Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30

Sostituisce : 29/04/2019

Numero del documento:
1542345

Stirene (100-42-5)		
Australia	STEL (mg/m ³)	426 mg/m ³
Australia	STEL (ppm)	100 ppm
Canada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	426 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (ppm)	100 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	213 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	40 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	700 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	215 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	50 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	425 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	100 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	100 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	200 ppm
Perossido di dibenzoile (94-36-0)		
Austria	MAK (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Austria	MAK Breve durata (mg/m ³)	10 mg/m ³ (inhalable fraction)
Belgio	Valore limite (mg/m ³)	5 mg/m ³
Croazia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Repubblica Ceca	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Estonia	OEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Finlandia	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Finlandia	HTP-arvo (15 min)	10 mg/m ³
Francia	VME (mg/m ³)	5 mg/m ³
Germania	TRGS 900 Valori limiti per l'esposizione professionale (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Grecia	OEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Ungheria	AK-érték	5 mg/m ³
Ungheria	CK-érték	5 mg/m ³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	15 mg/m ³ (calculated)
Polonia	NDS (mg/m ³)	5 mg/m ³
Polonia	NDSch (mg/m ³)	10 mg/m ³
Portogallo	OEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Slovacchia	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Slovenia	OEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Slovenia	OEL STEL (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Spagna	VLA-ED (mg/m ³)	5 mg/m ³
Regno Unito	WEL TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Regno Unito	WEL STEL (mg/m ³)	15 mg/m ³ (calculated)

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 8 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345


Perossido di dibenzoile (94-36-0)		
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	5 mg/m ³
Norvegia	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	10 mg/m ³ (value calculated)
Svizzera	MAK (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable dust)
Svizzera	KZGW (mg/m ³)	5 mg/m ³ (inhalable dust)
Australia	TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	5 mg/m ³
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m ³)	5 mg/m ³
USA - IDLH	US IDLH (mg/m ³)	1500 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	5 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	5 mg/m ³

Ulteriori indicazioni	: Misura della concentrazione nell'aria. Controllo e misure dell'esposizione individuale
8.2. Controlli dell'esposizione	
Misura(e) di ordine tecnico	: Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Fontane per lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza devono essere disponibili vicino a qualsiasi luogo in cui vi è rischio di esposizione. Misure organizzative per evitare/limitare il rilascio, la dispersione e l'esposizione. Vedere anche la sezione 7.
Dispositivi di protezione individuale	: Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa al posto di lavoro.
Protezione delle mani	: Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (testati secondo EN 374). Guanti impermeabili. La scelta di guanti specifici per l'applicazione e il momento di utilizzo specifici nell'area di lavoro, deve anche tener conto di eventuali altri fattori presenti nello spazio di lavoro, fra i quali (ma non limitati a): altre possibili sostanze chimiche utilizzate, requisiti fisici (protezione contro tagli/perforazioni, protezione termica, ecc.), nonché istruzioni/specifiche del produttore dei guanti. Tempo di penetrazione : ore (>8). Guanti in VITON. Spessore del materiale del guanto: 0,7 mm. Tempo di penetrazione : ore (>2). Gomma butilica. Tempo di penetrazione : ore (<1). Cloroprene. Gomma nitrilica. Spessore 0,11 mm
Protezione degli occhi	: Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione (EN 166)
Protezione del corpo	: Usare indumenti protettivi adatti. Utilizzare indumenti protettivi a manica lunga
Protezione respiratoria	: In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Maschera completa (EN 136). Mezza maschera (DIN EN 140). Tipo di filtro: A (EN 141).
Protezione contro i rischi termici	: Non richiesto nelle condizioni di uso normali.
Controlli dell'esposizione ambientale	: Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Attenersi alla legislazione comunitaria applicabile sulla protezione dell'ambiente.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	: liquido
Aspetto	: capsule.
Colore	: Incolore.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Dati non disponibili
pH	: Nessun dato disponibile

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 9 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)	: Dati non disponibili
Punto di fusione/punto di congelamento	: Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	: Dati non disponibili
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	: 31 °C Resine
Temperatura di autoaccensione	: Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	: Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas)	: Non applicabile
Tensione di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità di vapore	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Nessun dato disponibile
Solubilità	: Nessun dato disponibile. Acqua: insolubile
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua)	: Nessun dato disponibile
Viscosità cinematica	: Dati non disponibili
Viscosità dinamica	: 420 - 520 mPa·s
Proprietà esplosive	: Non applicabile. Il test può non essere eseguito in quanto la molecola non presenta gruppi chimici con possibili caratteristiche esplosive.
Proprietà ossidanti	: Non applicabile. Non occorre applicare la procedura di classificazione perché la molecola non contiene gruppi chimici con proprietà comburenti (ossidanti).
Limiti di infiammabilità o esplosività	: Nessun dato disponibile

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Liquido e vapori infiammabili. Riferimento ad altre sezioni: 10.5.

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

fonti di calore: Può prodursi una polimerizzazione.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Vedere anche la sezione 7. Manipolazione e immagazzinamento.

10.5. Materiali incompatibili

Ossidanti forti. Alkali forti. Acidi forti. Vedere anche la sezione 7. Manipolazione e immagazzinamento.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se usato nelle modalità previste. La combustione causa dei fumi sgradevoli e tossici. (COx).

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Nocivo se ingerito.

STA CLP (orale)	980,392 mg/kg di peso corporeo
-----------------	--------------------------------



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 10 / 16

N. di revisione : 6.1

Data di pubblicazione :
03/04/2020

Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30

Sostituisce : 29/04/2019

Numero del documento:
1542345

Stirene (100-42-5)

DL50/orale/su ratto	1000 mg/kg
DL50/cutanea/su ratto	> 2000 mg/kg
CL50/inalazione/4 ore/su ratto	11,8 mg/l

Peroossido di dibenzoile (94-36-0)

DL50/orale/su ratto	7710 mg/kg
---------------------	------------

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea. pH: Nessun dato disponibile
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare. pH: Nessun dato disponibile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.)
Cancerogenicità	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.)
Tossicità per la riproduzione	: Sospettato di nuocere al feto.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.)
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.)
Altre informazioni	: Sintomi correlati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riferimento ad altre sezioni: 4.2.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità


Proprietà ambientali : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Stirene (100-42-5)

CL50 pesci 1	3,24 - 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CE50 Daphnia 1	3,3 - 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 altri organismi acquatici 1	1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
CL50 pesci 2	19,03 - 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
CL50 altri organismi acquatici 2	500 mg/l Batteri
CE50 altri organismi acquatici 2	0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (acuta)	44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight])
NOEC (indicazioni aggiuntive)	NOEC, Dafnia : 1,01 mg/l (21d)

ethylene dibenzoate (94-49-5)

CL50 pesci 1	> 0,434 mg/l Brachydanio rerio (pesce zebra)
CE50 Daphnia 1	1,4 mg/l
CE50 altri organismi acquatici 1	> 1280 mg/l Fango biologico
ErC50 (alghe)	> 0,87 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)
NOEC (acuta)	<
NOEC cronico pesce	0,073 mg/l Brachydanio rerio (pesce zebra)
NOEC cronico alghe	0,045 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 11 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

12.2. Persistenza e degradabilità

MVA, Dimensions M8 up to M30	
Persistenza e degradabilità	Nessun dato disponibile.
Stirene (100-42-5)	
Biodegradazione	Facilmente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

MVA, Dimensions M8 up to M30	
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua)	Nessun dato disponibile
Potenziale di bioaccumulo	Nessun dato disponibile.
Stirene (100-42-5)	
BCF pesci 1	13,5
Coefficiente di distribuzione (n-octanolo/acqua)	2,95
Potenziale di bioaccumulo	Non si bio-accumula.

12.4. Mobilità nel suolo

MVA, Dimensions M8 up to M30	
Mobilità nel suolo	Dati non disponibili
Ecologia - suolo	Nessun dato disponibile.
Stirene (100-42-5)	
Log Koc	352 (20°C)

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

MVA, Dimensions M8 up to M30	
Risultati della valutazione PBT	Dati non disponibili

12.6. Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni : Dati non disponibili

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Manipolare con attenzione. Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7. Manipolazione e immagazzinamento. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Eliminare il materiale impregnato in conformità alle normative in vigore. Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio. Raccogliere e smaltire i prodotti di scarto in una idonea struttura autorizzata.

Ulteriori indicazioni : Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.


Ulteriori avvertimenti ecologici : Non deve essere abbandonato nell'ambiente.


Catalogo europeo dei rifiuti (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti. I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti:
150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU				
Non applicabile	Non applicabile	1866	Non applicabile	Non applicabile

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 12 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsules MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
RESINA IN SOLUZIONE, (Stirene)	RESIN SOLUTION (Styrene)	Resin solution (Styrene)	RESINA IN SOLUZIONE (Stirene)	RESINA IN SOLUZIONE (Stirene)
Descrizione del documento di trasporto				
		UN 1866 Resin solution (Styrene), 3, III		
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
3	3	3	3	3
Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile	Non applicabile
14.4. Gruppo di imballaggio				
Non applicabile	Non applicabile	III	Non applicabile	Non applicabile
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente : Si	Pericoloso per l'ambiente : Si Inquinante marino : Si	Pericoloso per l'ambiente : Si	Pericoloso per l'ambiente : Si	Pericoloso per l'ambiente : Si
Si applica la deroga per le sostanze pericolose per l'ambiente (quantità di liquidi ≤ 5 litri o peso netto di solidi ≤ 5 kg)				
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori : Dati non disponibili

- Trasporto via terra

Regolamento di trasporto (ADR) : Non si tratta di un carico della classe 3 secondo ADR/RID capitolo 2.2.3.1.5

- Trasporto via mare

Regolamento di trasporto (IMDG) : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: Not regulated as a hazardous material.
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG code."

- Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo : E1
(IATA)

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo : Y344
(IATA)

Quantità nette max. di quantità limitate : 10L
aereo passeggeri e cargo (IATA)

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 355


Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 60L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 366

Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 220L

Disposizioni speciali (IATA) : A3

Codice ERG (IATA) : 3L

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 13 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsules MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

- Trasporto fluviale

Regolamento di trasporto (ADN) : Non applicabile (cf. 2.2.3.1.5)

- Trasporto per ferrovia

Regolamento di trasporto (RID) : Non si tratta di un carico della classe 3 secondo ADR/RID capitolo 2.2.3.1.5

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Codice: IBC : Nessun dato disponibile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

In base all'Allegato XVII, Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, sono applicabili le seguenti restrizioni.:

3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008	Stirene - 1,1'-(p-tollylimino)dipropan-2-ol
3(a) Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F	Stirene
3(b) Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10	Stirene - 1,1'-(p-tollylimino)dipropan-2-ol
3(c) Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1	Stirene - 1,1'-(p-tollylimino)dipropan-2-ol
40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.	Stirene


Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

15.1.2. Norme nazionali

Francia

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 14 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

4510.text	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.		
4510.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.	A	1
4510.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.	DC	

Germania

Riferimento allegato AwSV : Classe di pericolo per le acque (WKG) 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1)

Classificazione di rischio, secondo il VbF : A II - Liquidi con punto di infiammabilità tra 21°C e 55°C

12a Ordinanza di attuazione dell'Atto federale di controllo sulle immissioni - 12.BImSchV : Elencato nel 12° BImSchV (decreto di protezione contro le emissioni) (allegato I) come: 1.2.5.2

Quantità soglie per i settori di attività in conformità con il § 1 comma 1

- Frase 1: 50000 kg
- Frase 2: 200000 kg

Olanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

SZW-lijst van mutagene stoffen : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Nessuno dei componenti è elencato

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Stirene è elencato

Danimarca

Classe per il pericolo d'incendio : Classe II-1

Memoria : 5 litro

Osservazioni sulla classificazione : R10 <H226;H302;H315;H317;H319;H361d;H372;H411>; Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze

Raccomandazioni regolamento danese : Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

15.2. Valutazione della sicurezza chimica


Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

E' stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per le seguenti sostanze in questa miscela
Stirene
Perossido di dibenzoile

SEZIONE 16: altre informazioni

Indicazioni di modifiche:

2.1	Classificazione	Modificato	
2.2	Elementi dell'etichetta	Modificato	
3	Miscela	Modificato	
12.1	Proprietà ambientali	Modificato	

	SCHEDA DATI DI SICUREZZA	Pagina : 15 / 16
		N. di revisione : 6.1
	Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30	Data di pubblicazione : 03/04/2020
		Sostituisce : 29/04/2019
		Numero del documento: 1542345

14	informazioni sul trasporto	Modificato	
15.1	REACH Allegato XVII	Modificato	
15.1	Norme nazionali	Modificato	
16	Consigli per la formazione	Aggiunto	

Abbreviazioni ed acronimi:

	ADN = Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose sul Reno ADR = Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada CLP = Regolamento su classificazione imballaggio ed etichettatura secondo 1272/2008/CE IATA = Associazione internazionale del trasporto aereo IMDG = Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose LEL = Limite inferiore di esplosività/Limite inferiore di esplosione LEL = Limite superiore di esplosione/Limite superiore di esplosività REACH = Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
	EC50 = Concentrazione efficace media
	LC50 = Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
	LD50 = Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
	Non applicabile
	TLV = Soglia limite
	TWA = media ponderata in base al tempo
	STEL = Valori limite di esposizione, breve termine persistente, bioaccumulante o tossica (PBT).
	molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB).
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Fonte di dati chiave usati per compilare il foglio di sicurezza : ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Indicazioni aggiuntive : Produttore/fornitore.

Consigli per la formazione : Le manipolazioni devono essere eseguite da personale qualificato e autorizzato. Formazione del personale sulle buone pratiche.

Altre informazioni : Valutazione/classificazione CLP. Articolo No.: 9. Metodo di calcolo.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 2 (Oral)	Tossicità acuta Categoria 2
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	Tossicità acuta (inalazione:polvere,nebbia) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericolose per l'ambiente acquatico - Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Cronico 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Cronico 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Cronico 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1
Eye Irrit. 2	Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Org. Perox. B	Perossidi organici, tipo B
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie



SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 16 / 16

N. di revisione : 6.1

Data di pubblicazione :
03/04/2020

Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30

Sostituisce : 29/04/2019

Numero del documento:
1542345

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITÀ - Sebbene le informazioni fornite in questa SDS siano state ottenute da fonti che riteniamo attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita, relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti dal, o associate in qualche modo al, maneggio, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto. Questa SDS è stata preparata per questo prodotto e deve essere usata unicamente per esso. Se il prodotto viene usato come componente di un altro prodotto, questa SDS non è necessariamente valida.